

Terminal móvil inteligente SUNMI V2s

Tu socio digital para dar un salto adelante.

New

Estándar / Etiqueta y NFC / Etiqueta y escáner / GMS / Adaptado a la industria

Más allá del rendimiento

Como primer terminal inteligente de SUNMI con sistema operativo SUNMI basado en Android 11, V2s está equipado con una CPU de cuatro núcleos mejorada a 2,0 GHz y 2 GB de RAM +16G de memoria ROM y demuestra una velocidad de funcionamiento mejorada*.

La batería extraíble incorporada de 3500 mAh permite una experiencia fluida y duradera.

*En comparación con SUNMI V2.

Impresión de tickets y etiquetas

Impresión dual para impresión de tickets y etiquetas, con el algoritmo de detección automática de posición de etiquetas de SUNMI para una impresión más precisa. Se ha diseñado un nuevo fijador móvil para mejorar la instalación del rollo de papel y hacerlo más estable.

Motor de escaneo 2D

Actualizado a un motor de escaneo 2D profesional para leer códigos de barras 1D/2D incluso si están rayados, doblados o manchados.

Protección reforzada

Los sellos de goma agregados a los bordes del contenedor de papel, puerto de carga, y el puerto de auriculares ayudan a prevenir daños por agua, aceite y suciedad.

Protección reforzada para resistir caídas desde 1,2m*.

*Datos del laboratorio Sunmi



Configuración general

Modelo aprobado T5940 T5941	SO Android 11 Sistema operativo Sunmi	Procesador Cuatro núcleos de 2,0 GHz	Mostrar 5,5"HD+, 1440× 720, 18:9 IPS	Audio 1*1W 95dB
Comunicación 4G/3G/2G	Wifi 2,4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth Soporte Bluetooth 2.1/3.0/4.2 Compatible con BLE	GPS GPS, AGPS	Batería Batería extraíble de polímero de litio de 7,7 V/3500 mAh (igual a 3,85 V/ 7000 mAh)
Cargador ENTRADA: CA 100~240V SALIDA: 5V/2A	Dimensiones (largo*ancho*alto) 219,1*80*17,8mm	Peso 417 g (incluida la batería) 300g (sin batería)	Prueba de caída 1,2 m *Datos del laboratorio Sunmi	Ambiente Temperatura de funcionamiento: 0~45 Temperatura de almacenamiento: -40~70
Base (opcional) Base multifunción	Módulo personalizado para la industria La ranura para tarjeta de módulo profesional incorporada proporciona servicios de personalización de módulos industriales (Por favor consulte con ventas para más detalles)			

Versión	Estándar	Etiqueta y NFC	Etiqueta y escáner	GMS	Adaptado a la industria
Cámara	Trasera: Enfoque automático de 5.0MP con flash LED Soporte 1D/2D	Trasera: Enfoque automático de 5.0MP con flash LED Soporte 1D/2D Frontal: 2MP FF	Trasero: Enfoque automático de 5.0MP con flash LED Soporte 1D/2D Frontal: 2MP FF	Trasero: Enfoque automático de 8.0MP con flash LED Soporte 1D/2D Frontal: 2MP FF (opcional)	Trasero: Enfoque automático de 5.0MP con flash LED Soporte 1D/2D
Memoria	2GB de RAM+16GOM	2 GB de RAM + 16 GB de almacenamiento	2 GB de RAM + 16 GB de almacenamiento	3 GB de RAM + 32 GB de almacenamiento	2 GB de RAM + 16 GB de almacenamiento
NFC	No soportado	Admite tarjeta tipo A y B, Tarjeta Mifare, Tarjeta Felica; ISO/CEI 14443 y Cumple con ISO15693	Admite tarjeta tipo A y B, Tarjeta Mifare, Tarjeta Felica; ISO/CEI 14443 y Cumple con ISO15693	Opcional	Admite tarjeta tipo A y B, Tarjeta Mifare, Tarjeta Felica; ISO/CEI 14443 y Cumple con ISO15693
Escáner	No incluido	No incluido	Motor de escaneo de códigos de barras 2D	No incluido	Opcional
ranura PSAM	No soportado	PSAM *2	PSAM *2	Opcional	PSAM *1
Tarjeta SIM y MicroSD Ranura	Nano-SIM *2 MicroSD *1	Nano-SIM *2 MicroSD *1	Nano-SIM *2 MicroSD *1	Nano-SIM *2 MicroSD *1	Nano-SIM *1 MicroSD *1
Impresora	Alta velocidad, térmica de 58 mm. impresora Velocidad de impresión: 80 mm/s Rollo de papel: Φ 40mm Impresión de recibos de soporte	Alta velocidad, térmica de 58 mm. impresora Velocidad de impresión: 80 mm/s Rollo de papel: Φ 40mm Impresión de recibos de soporte Admite impresión de etiquetas, Especificaciones del papel de etiqueta: etiqueta: 30-58 mm de ancho ≥20 mm de alto, ≥20 mm de alto, espacio de 2 mm de ancho	Alta velocidad, térmica de 58 mm. impresora Velocidad de impresión: 80 mm/s Rollo de papel: Φ 40mm Impresión de recibos de soporte Admite impresión de etiquetas, Especificaciones del papel de etiqueta: 30-58 mm de ancho Espacio de 2 mm de ancho	Alta velocidad, térmica de 58 mm. impresora Velocidad de impresión: 80 mm/s Rollo de papel: Φ 40mm Impresión de recibos de soporte Impresión de etiquetas (opcional)	Alta velocidad, térmica de 58 mm. impresora Velocidad de impresión: 80 mm/s Rollo de papel: Φ 40mm Impresión de recibos de soporte
Botón	1 * Botón de encendido 2* Botón de volumen (+/-)	1 * Botón de encendido 2* Botón de volumen (+/-)	1 * Botón de encendido 2* Botón de volumen (+/-) Escanear izquierda/derecha	1 * Botón de encendido 2* Botón de volumen (+/-)	1 * Botón de encendido 2* Botón de volumen (+/-)
Interfaz	compatible con tipo C, Soporte OTG Admite conector para auriculares de 3,5 mm	compatible con tipo C, Soporte OTG Admite conector para auriculares de 3,5 mm	compatible con tipo C, Soporte OTG Admite conector para auriculares de 3,5 mm	compatible con tipo C, Soporte OTG Admite conector para auriculares de 3,5 mm	compatible con tipo C, Soporte OTG